
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

АРТИКУЛ 23323 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23323 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23323 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23323 9320 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23323 9320 GC
БЕЛЫЙ 23323 9320 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1467lm // 12,4W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	919lm // 14,3W // 64lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B


LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **23323_XXX0_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 13

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


SMART 48

	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 13

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 13


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	**Мин. ток | Макс. ток**


M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 7

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 16


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 14


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


Светопреломляющие устройства



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42




19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile


Варианты цвета корпуса




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m




420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 MDL

23323 9320 B



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: