



SPIX M 24V 93030

29716 9330 PGR

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 29716 9330 N
PINO VERDE 29716 9330 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie, Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK05
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Información eléctrica

ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	677lm // 8,2W // 83lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Accesorios

KAP STRIPER

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

15

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

6

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

9

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

12

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70

Equipos de control diversos




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 PGR

Dispositivos de modificación de Luz



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: