DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 PGR

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 29716 9330 N
DENNENGROEN 29716 9330 PGR





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische info	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 98
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	677lm // 8,2W // 83lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Accessoires

KAP STRIPER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29716_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 PGR

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 15 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 6 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 9 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 12 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70

Diverse regelapparatuur



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM) ☐

DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 PGR

Licht veranderende onderdelen



223 00 10 B KAP STRIPER B

Notes: