
DELTALIGHT




FRAGMA S 94014 ADM DIM1

ODNIESIENIE 23612 9411 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23612 9411 B
BIALY 23612 9411 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	4 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1284lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1284lm // 10,4W // 123lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1075lm // 12W // 90lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Opcje

FRAGMA 2X2 BEAM LENS

Akcesoria

FRAGMA 2X2 ACCESSORIES

DELTALIGHT


FRAGMA S 94014 ADM DIM1

23612 9411 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23612_XXX1_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła




23613 0030 FRAGMA S BEAM LENS 26° ☐




23613 0060 FRAGMA S BEAM LENS 47° ☐




23613 0090 FRAGMA S SOFTENING LENS ☐




23613 0140 FRAGMA S LINEAR SPREAD LENS ☐



23613 0180 FRAGMA S WALLWASH LENS ☐



23613 0240 B FRAGMA S HONEYCOMB B ☐



23613 0270 B FRAGMA S RASTER B ☐

DELTALIGHT

FRAGMA S 94014 ADM DIM1

23612 9411 B

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: