



## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRA

DISPONIBLE EN

**NOIR** 30514 9225 B

**ALU BROSSÉ** 30514 9225 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 30514 9225 BRAT


**BRONZE BRUN BROSSÉ** 30514 9225 BRBB

**OR BROSSÉ** 30514 9225 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 30514 9225 BROB

**CRÈME** 30514 9225 CR

**BLANC** 30514 9225 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.5
<b>ORIENTATION</b>	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	DALI
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	24°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	1458lm // 11,6W // 125lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	1217lm // 13,3W // 91lm/W

### Références obligatoires

SPY 90 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 75

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5


30514 9225 BRA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30514\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### modifier les dispositifs de lumière



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRA

### Terminez votre produit



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H + SBL

### Couleurs disponibles



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRA



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Couleurs disponibles



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Couleurs disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRA



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: