
DELTALIGHT




# M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

**REFERENCIA** 23437 9030 BRG

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 23437 9030 B
**ALU CEPILLADO** 23437 9030 BRA
**ANTRACITA CEPILLADO** 23437 9030 BRAT
**COBRE CEPILLADO** 23437 9030 BRCU
**ORO CEPILLADO** 23437 9030 BRG
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 23437 9030 BROB
**FLEMISH BRONZE** 23437 9030 FBR
**FLEMISH GOLD** 23437 9030 FG
**ORO COLOREADO** 23437 9030 GC
**NEGRO PIANO** 23437 9030 PB
**BLANCO** 23437 9030 W




0-85°360°

Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 85° giratorio, 360° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |
| **CERTIFICADOS** | EPD |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 505lm // 7W // 73lm/W |

**Requisitos**

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 BRG

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **23437_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Cable de alimentación

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### SMART 48

### # de luminarias


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Tipo de regulación: no dimerizable**

DELTALIGHT


# M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 BRG




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

## Termina tu producto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W





**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Colores disponibles





**23358 0000** SLM26L - PROFILE

DELTALIGHT


# M26L - SPY 391 SOFT 93040 MDL

23437 9030 BRG





**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m






**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m






**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: