



## OML50 - LED ARRAY DU HE 2296mm 930

31044 9300



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                            |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                 |
| POIDS (KG)                        | 2.3                                                                                                                  |
| INFORMATIONS                      | CLUSTER DOWN: 2780lm/m<br>CLUSTER UP: 1932lm/m<br>INCLLED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT                          |
| Informations électriques          |                                                                                                                      |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                 |
| CLASSE                            | I                                                                                                                    |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                  |
| TYPE DIM                          | non dimmable                                                                                                         |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                                                                                    |
| CERTIFICATS                       | EPD, RCM                                                                                                             |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | DOWN: LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm<br>UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4435lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                     |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                  |
| LM80                              | L80 > 60000                                                                                                          |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 6384lm // 39W // 164lm/W<br>UP: 4435lm // 28,6W // 155lm/W                                                     |

Notes: