





ENTERO SQ-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

28568 9000 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 28568 9000 B
GOLDFARBEN 28568 9000 GC
WEISS 28568 9000 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	95
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.165
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	979lm // 9W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	801lm // 10,4W // 77lm/W

Erforderliches Zubehör	
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE M	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28568_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-M TRIMLESS WALLWASH TW 940


28568 9000 B


DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Plasterboard	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stucanet	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Wood	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Concrete + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Lintel + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0050 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M Required
 Stretched ceiling	 28400 0170 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC Required
	 28400 0110 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
	Dimmtyp: DALI	
	Ausschnittmaß (mm): 85	


Mounting Kit	
	28400 0050 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M
	Ausschnittmaß (mm): 122 x 122

DELTALIGHT

ENTERO SQ-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

28568 9000 B

Mounting Kit Spanndecken



28400 0110 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M CSC



28400 0170 MOUNTING KIT ENTERO SQ-M WSC



Notes: