



## OML50 - LED ARRAY DU HE 2296mm 930

31044 9300



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	2,3
<b>INFORMACJA</b>	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	nie ściemniający
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	DOWN: LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4435lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	DOWN: 6384lm // 39W // 164lm/W UP: 4435lm // 28,6W // 155lm/W

Notes: