
DELTALIGHT




LOGIC 90 R A 93055

PRODUCTREFERENTIE 213 48 811 933 B

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 213 48 811 933 ANO
ZWART 213 48 811 933 B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 93
INBOUWDIEPTE (MM)	125
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK07
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m REFLECTOR WFL-55° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	689lm // 7W // 103lm/W

Opties

LOGIC 90 BOX R
CBOX

DELTALIGHT


LOGIC 90 R A 93055

213 48 811 933 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **213_48_811_XXX_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Uitsparingsmaat (mm): 224 x 159

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Notes: