



OML50 - LED ARRAY DU HE 2296mm 930

31044 9300



[Веб-страница продукта](#)



| Общая информация | |
|------------------------------------|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 2,3 |
| ИНФОРМАЦИЯ | CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT |
| Электрические характеристики | |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V / 0 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | I |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ | YES |
| УПРАВЛЕНИЕ | не диммированный |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | D |
| СЕРТИФИКАТЫ | EPD, RCM |
| Характеристики источника света | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | DOWN: LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4435lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | DOWN: 6384lm // 39W // 164lm/W UP: 4435lm // 28,6W // 155lm/W |

Notes: