

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927

30122 9200 A

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30122 9200 A

CZARNY 30122 9200 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30122 9200 FBRX

ANTRACYT 30122 9200 N

BIAŁY 30122 9200 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|--|--|
| LOKALIZACJA | zewnątrzne |
| MONTAŻ | Ściana Montowane na powierzchni |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP65 |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK06 |
| WAGA (KG) | 1.4 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | bez regulacji |
| INFORMACJA | INCL.4 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ELEKTRYCZNY | 100-240V / 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | nie ściemniający |
| KLASA ENERGETYCZNA | F |
| CERTYFIKATY | CB, ENEC, EPD, RCM |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm) |
| TM-30 VALUES | rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG2 |
| LM80 | L90B10 > 150000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 880lm // 8W // 110lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 573lm // 9,2W // 62lm/W |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30122_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP WFL 927

30122 9200 A

Notes: