
DELTALIGHT



COMPO S HP TW 96541

RÉFÉRENCE 9 15721 9030 C

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15721 9030 B
CHROME 9 15721 9030 C
CHROME FONCÉ 9 15721 9030 DC
BLANC 9 15721 9030 W



Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 120
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	114
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.18
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 7,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 760lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	760lm // 7,4W // 90lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	509lm // 9W // 60lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15721_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S HP TW 96541

9 15721 9030 C

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

15710 5800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA — 1

kit de montage



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 55

modifier les dispositifs de lumière

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO S HP TW 96541

9 15721 9030 C

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS ☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS ☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL ☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: