
DELTALIGHT




# COMPO S HP TW 96541

**REFERENZEN** 9 15721 9030 C

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 9 15721 9030 B
**CHROM** 9 15721 9030 C
**DUNKLES CHROM** 9 15721 9030 DC
**WEISS** 9 15721 9030 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 120 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 114 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.18 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | F |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 7,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 760lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 56000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 760lm // 7,4W // 90lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 509lm // 9W // 60lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 200 mA - DC

**Zubehör**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15721_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S HP TW 96541

9 15721 9030 C

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  **Wood** | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Netzteil

**# Leuchten**

**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**15710 5800** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 200mA — 1 ☐

### Mounting Kit




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Ausschnittmaß (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 55**

### Licht veredelndes Zubehör

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS ☐

DELTALIGHT

## COMPO S HP TW 96541

9 15721 9030 C

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Ausschnittmaß (mm): 26,5**

Notes: