
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

RÉFÉRENCE 30514 9225 BRAT

DISPONIBLE EN
NOIR 30514 9225 B
ALU BROSSÉ 30514 9225 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 30514 9225 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 30514 9225 BRBB
OR BROSSÉ 30514 9225 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 30514 9225 BROB
CRÈME 30514 9225 CR
BLANC 30514 9225 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Références obligatoires

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRAT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30514_XXX5_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14 ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐


M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRAT

Terminez votre produit


	**19810 0170 B**	SPY 90 TUBE B
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W

COMPOSABLES COMPATIBLES


SHIFTLINE M26H + SBL		Couleurs disponibles
	**30411 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30411 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5


30514 9225 BRAT



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRAT



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Couleurs disponibles
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: