
DELTALIGHT



POLESANO CAMERA HEAD

RIFERIMENTO PRODOTTO 15932 0020 N-B

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO-NERO 15932 0020 A-B
ANTRACITE-NERO 15932 0020 N-B



Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Palo Montaggio pale
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP66
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2.5
ORIENTABILITÀ	360° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	Power over Ethernet (POE) - (up to 100m from source) Sensor: 1/2,8" - 5Mp(2592 x 1944) - Lightsensetivity: 0lx Objective: 2,8mm IR range: 15m Auto/Man day-night Frames per second: 25 Operating temp.: -30°C -> 55°C RJ45 CAT7 cable 6m included Compatible with ONVIF interface (VIDEO INFRASTRUCTURE not included)

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III

Requisiti

POLESANO POLE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **15932_0020_HAND.pdf**

Notes: