



SPY 52 ON HE 92720

19803 9220 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19803 9220 B



FLEMISH BRONZE 19803 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19803 9220 FG

VOLLEDIG WIT 19803 9220 FW

GOUD KLEUR 19803 9220 GC

WIT 19803 9220 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	905lm // 6W // 150lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	733lm // 6,9W // 106lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Opties

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19803_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47


DELTALIGHT

SPY 52 ON HE 92720

19803 9220 GC

	<u>21012 0575</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->3(2)	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 55			

Maak je product af

	<u>19810 0100 B</u>	SPY 52 TUBE B	☐
	<u>19810 0100 FBR</u>	SPY 52 TUBE FBR	☐
	<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
	<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
	<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Notes: