

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRG

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 30514 9225 B

**ALU CEPILLADO** 30514 9225 BRA

**ANTRACITA CEPILLADO** 30514 9225 BRAT

**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 30514 9225 BRBB

**ORO CEPILLADO** 30514 9225 BRG

**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 30514 9225 BROB

**CREMA** 30514 9225 CR

**BLANCO** 30514 9225 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0,5
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 45° giratorio, 360° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	24°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	1458lm // 11,6W // 125lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	1217lm // 13,3W // 91lm/W

### Requisitos

SPY 90 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accesorios

HONEYCOMB 75

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5


30514 9225 BRG

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30514\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

#### Dispositivos de modificación de Luz



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRG

### Termina tu producto



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRG



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Colores disponibles



**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Colores disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BRG



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: