
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 440 93015 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30827 9315 W

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 30827 9315 A
NERO 30827 9315 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30827 9315 FBRX
ANTRACITE 30827 9315 N
BIANCO 30827 9315 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1
INFORMAZIONI	8 x LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1798lm // 14,4W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1575lm // 17W // 95lm/W

Requisiti

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 93015 DIM5

30827 9315 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30827_XXX5_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

Componenti per il fissaggio



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 93015 DIM5

30827 9315 W



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

Componenti per il collegamento elettrico



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

Notes: