



HEDRA 393 C 92745

472 123 811 921 BBR



ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 472 123 811 921 B

SCHWARZ BRONZE 472 123 811 921 BBR

GOLDFARBEN 472 123 811 921 GC

WEISS 472 123 811 921 W



[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	507lm // 6,7W // 76lm/W
Optionen	
CONNECTION TRIMLESS	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [472_123_811_XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Aufhängung Zubehör



15229 0010 B CABLE CLAMP B



elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: