



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure



INFORM 40 SQ 320 UP TW 850 DIM5

30732 8005 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 30732 8005 B-B

BIANCO-BIANCO 30732 8005 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	5.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m MELANOPIC LIGHT TECHNOLOGY

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>80 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 2700K: 2571lm // 34,3W // 75lm/W Or @ 5000K: 3077lm // 31W // 99lm/W


Opzioni

CABLE BASE R / S

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30732_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	☐ 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO
	☐ 203 99 55 B CABLE BASE R B
	☐ 203 99 55 W CABLE BASE R W
	☐ 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO
	☐ 203 99 56 B CABLE BASE S B
	☐ 203 99 56 W CABLE BASE S W

Notes: