
DELTALIGHT




# M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

**REFERENZEN** 30514 9225 BROB

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 30514 9225 B
**ALU GEBÜRSTET** 30514 9225 BRA
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 30514 9225 BRAT
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 30514 9225 BRBB
**GEBÜRSTETES GOLD** 30514 9225 BRG
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 30514 9225 BROB
**CREME** 30514 9225 CR
**WEISS** 30514 9225 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 45° schwenkbar, 360° drehbar |
| **INFORMATION** | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | DALI |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 24° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1458lm // 11,6W // 125lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1217lm // 13,3W // 91lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Zubehör**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BROB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30514_XXX5_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Betriebsgeräte

**# Leuchten**


**Min. Strom | Max. Strom**

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14 ☐


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**

### Licht veredelndes Zubehör





**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B — ☐


# M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BROB

## Beenden Sie Ihr Produkt

| | | |
|---|---|---|
|  | **19810 0170 B** | SPY 90 TUBE B |
| | **19810 0170 CR** | SPY 90 TUBE CR |
| | **19810 0170 DC** | SPY 90 TUBE DC |
| | **19810 0170 FBR** | SPY 90 TUBE FBR |
| | **19810 0170 FG** | SPY 90 TUBE FG |
| | **19810 0170 GC** | SPY 90 TUBE GC |
| | **19810 0170 PB** | SPY 90 TUBE PB |
| | **19810 0170 W** | SPY 90 TUBE W |


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SHIFTLINE M26H + SBL | | Erhältliche Farben |
|---|---|---|
|  | **30411 9205** | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |
|  | **30411 9305** | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |
|  | **30412 9205** | SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |


DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92724 DIM5


30514 9225 BROB




**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5





**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 BROB




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Erhältliche Farben |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |



Notes: