



## NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 927 DIM5

30128 9205 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 30128 9205 A

**ЧЕРНЫЙ** 30128 9205 B

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 30128 9205 FBRX

**АНТРАЦИТ** 30128 9205 N

**БЕЛЫЙ** 30128 9205 W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	наружное
<b>МОНТАЖ</b>	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP65
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK06
<b>ВЕС (КГ)</b>	2
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	1404lm // 11,6W // 121lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	857lm // 13,3W // 64lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30128\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **NOCTA SQ155 DOWN-UP VWFL 927 DIM5**

30128 9205 W

Notes: