



SPY 20 L CLIP 2 93030

RÉFÉRENCE 27216 9320 FG-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27216 9320 B-B



FLEMISH BRONZE-NOIR 27216 9320 FBR-B

FLEMISH GOLD-NOIR 27216 9320 FG-B

ENTIÈREMENT BLANC 27216 9320 FW

COULEUR OR-NOIR 27216 9320 GC-B

BLANC-BLANC 27216 9320 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Semi-encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 62
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	40
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm)
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	668lm // 6,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	503lm // 7,1W // 71lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27216_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104 Required
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
	 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104 Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2->7

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7

☐


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FG-B




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2->7



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2->7



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2->7



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2->7



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2->7



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->7



Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->7



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->7













Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

SPY 20 L CLIP 2 93030











27216 9320 FG-B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	8 8 8	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	13(12) 12(12) 12(9) 9(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	2->9(7) 8(5) 8(3)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	2->7 2->7 2->7	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	8(7) 8(5) 7(3) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	4->20(19) 20(14) 14(14) -	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	3->8(7) 7(5) 5(3)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	2->8(7) 7(5) 4(3)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	9->14 6->14 5->15 5->11	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 90	7(6)	☐

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030


27216 9320 FG-B

	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	3(!)	☐
Type de gradation: non dimmable				
Dimension de découpe (mm): 48				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3->7 2->7 2->6	☐
Type de gradation: non dimmable				
Dimension de découpe (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
Type de gradation: 1 à 10 V				
Dimension de découpe (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->8 2->9 2->9 2->6	☐
Type de gradation: DALI				
Dimension de découpe (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	12(12) 12(12) 12(10) 10(6)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil				
Dimension de découpe (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->9 2->9 2->8 2->6	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil				
Dimension de découpe (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	4->5	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 50				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	5->7	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	3->5 3->4	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	6->9 6->8	☐
Type de gradation: fin de phase				
Dimension de découpe (mm): 55				

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FG-B



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->7 | 2->4



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3



Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

7(3)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)



Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 FG-B

Notes: