



SL19 - SPY 20 L 92730 MDL

27028 9220 FG

DISPONIBLE EN



NOIR 27028 9220 B

FLEMISH BRONZE 27028 9220 FBR

FLEMISH GOLD 27028 9220 FG

COULEUR OR 27028 9220 GC

BLANC 27028 9220 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
VALEURS TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	220lm // 2W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	166lm // 2,3W // 72lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Références optionnelles	
DIMMABLE MODULATOR	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27028_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

72

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

72

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE 19 profile	Couleurs disponibles
----------------------	----------------------



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m



Notes: