





## MIKALINE L298 927

30613 9200 GC

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 30613 9200 B  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 30613 9200 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszony, Ściana Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	1.6
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	48V-DC
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	G
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED FLEX 41W / CRI>90 / 2700K / 3105lm
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	3105lm // 41W // 76lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	1633lm // 47,2W // 35lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)  
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


### Opcje

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION  
 PLUG-IN 48V CABLE  
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V  
 CEILING BASE PLUG-IN 48V


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30613\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilanie



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black



**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Wymiar wycięcia (mm): 51

#### Zasilacz LED




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 927

30613 9200 GC




**21032 0331** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




**21032 0345** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Typ ściemniania: nie ściemniany

### Power box



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Typ ściemniania: nie ściemniany

### Części do zwieszenia



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



### Elementy montażowe



**30610 0010 C** MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



**30610 0020 C** MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



# DELTALIGHT

## MIKALINE L298 927

30613 9200 GC



**30610 0030 C** MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



**30610 0040 C** MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



**30610 0050 C** MIKALINE - FIXATION SIDE SET C



**30610 0060 B** MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



**30610 0070 C** MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



**30610 0090 B** MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



**30610 0180 B** MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



### Podstawy sufitowe



**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



# DELTALIGHT

## **MIKALINE L298 927**

30613 9200 GC

Notes: