
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

АРТИКУЛ 30514 9225 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 30514 9225 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 30514 9225 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 30514 9225 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 30514 9225 BRBB
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 30514 9225 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 30514 9225 BROB
КРЕМОВЫЙ 30514 9225 CR
БЕЛЫЙ 30514 9225 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-24° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1458lm // 11,6W // 125lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1217lm // 13,3W // 91lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30514_XXX5_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B


M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 W

Завершите свой продукт


	**19810 0170 B**	SPY 90 TUBE B	☐
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


SHIFTLINE M26H + SBL			Варианты цвета корпуса
	**30411 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
	**30411 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○

M20/M26H - OBIN 92724 DIM5


30514 9225 W



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Варианты цвета корпуса




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m

DELTALIGHT


M20/M26H - OBIN 92724 DIM5

30514 9225 W




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m


SPLITLINE M20 profile **Варианты цвета корпуса**




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: