





MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

RÉFÉRENCE 27916 9005 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27916 9005 B
COULEUR OR 27916 9005 GC
BLANC 27916 9005 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré, Plafond Applique, Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm
VALEURS TM-30	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2188lm // 14,5W // 151lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1590lm // 16,7W // 95lm/W

Références optionnelles

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27916_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le kit d'encastrement



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Dimension de découpe (mm): **341**

les accessoires de suspension



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 W