





MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27916 9005 B
GOLDFARBEN 27916 9005 GC
WEISS 27916 9005 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau, Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm
TM-30	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2188lm // 14,5W // 151lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1590lm // 17W // 95lm/W
Optionen	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27916_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5


27916 9005 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Einbau Kit




27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT

☐

Ausschnittmaß (mm): 341

Aufhängung Zubehör



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 W