


MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

REFERENCIA 27916 9005 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27916 9005 B
ORO COLOREADO 27916 9005 GC
BLANCO 27916 9005 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado,Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89,4 / Rg: 98,6
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2188lm // 14,5W // 151lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1590lm // 16,7W // 95lm/W

Opción
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27916_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 W

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kit empotrado

	27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐
	Dimensión de corte (mm): 341

Accesorios de Suspensión

	27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐
	27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27916 9005 W