

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-W



DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 100050 9230 B-B

NEGRO-BLANCO 100050 9230 B-W

BLANCO-NEGRO 100050 9230 W-B

BLANCO-BLANCO 100050 9230 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	160
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 25° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	2 x REFLECTOR WFL-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209-3031lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6062lm // 46,4W // 130lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4857lm // 53,4W // 91lm/W

Requisitos

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accesorios

HONEYCOMB 72

SOFTENING LENS 72

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100050_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-W

COMPATIBILIDAD CON TECHO






Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP Required
	Plasterboard  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP Required
	Stucanet  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	
300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	1/2 ☐
300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	1/2 ☐
300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	1/2 ☐
300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	1/2 ☐
300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	1/2 ☐



MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-W

	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1/2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1/2	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1/2	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1/2 1/2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	1(1) 1(1/2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1/2->1/2(0) 1/2->1/2(0)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	- 1/2	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1/2(0) 1/2(0)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	1(1) 1(1/2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1/2(0) 0	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-W

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	1/2(0) 0	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 90	1 1/2->1	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 50	1/2 1/2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 54	1/2 1/2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	1/2 1/2	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	1/2->1(1) 1/2->1(1/2)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	1/2 1/2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	0 1/2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	1/2 0	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	1/2	☐

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 92750

100050 9230 B-W



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

1/2

☐

Mounting Kit



202 71 95 02 HP MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP

Dimensión de corte (mm): 130 x 233

☐

Dispositivos de modificación de Luz



201 05 01 B HONEYCOMB 72 B

☐



201 05 04 SOFTENING LENS 72

☐

Notes: