



## M52 - SPY 391 SOFT 93040 MDL

24453 9030 W

DISPONIBLE EN



**NOIR** 24453 9030 B

**FLEMISH BRONZE** 24453 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 24453 9030 FG

**COULEUR OR** 24453 9030 GC

**BLANC** 24453 9030 W



Voir sur le site Web



| Informations générales |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                               |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                    |
| POIDS (KG)             | 0.5                                                     |
| ORIENTATION            | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| INFORMATIONS           | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC        |

| Informations électriques |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC                                             |
| CLASSE                   | III                                                |
| TYPE DIM                 | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | F                                                  |

| Info Source lumineuse             |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                              | SDCM2                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                  |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                         | 40°                                                  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| SPY 39 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR      |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24453\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


#### SMART 48

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



20

Type de gradation: non dimmable


# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 SOFT 93040 MDL



24453 9030 W

|                                                                                  |                                                  |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 8  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Type de gradation: non dimmable                  |    |                          |
|                                                                                  | Dimension de découpe (mm): 40                    |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 17 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Type de gradation: non dimmable                  |    |                          |
|                                                                                  | Dimension de découpe (mm): 40                    |    |                          |

### Terminez votre produit

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |



## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SPLITLINE M52 profile                                                              |                                               | Couleurs disponibles     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>420 52 10 00</u></b> SPM52 - PROFILE 1m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>420 52 20 00</u></b> SPM52 - PROFILE 2m | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 SOFT 93040 MDL

24453 9030 W

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: