



## M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-FBR


BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 10743 9035 B-B

**ZWART-FLEMISH BRONZE** 10743 9035 B-FBR

**ZWART-FLEMISH GOLD** 10743 9035 B-FG

**WIT-WIT** 10743 9035 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                        |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Elektrische info

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>          | III      |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E        |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                   |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                 |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 843lm // 10,4W // 81lm/W                              |

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-FBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [10743\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



Ø40



Ø45

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



Ø40



Ø45

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B





# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5

10743 9035 B-FBR

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Beschikbare kleuren                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE       |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |

Notes: