DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 24624 9030 B
BLANCO COMPLETO 24624 9030 FW
BLANCO 24624 9030 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1087lm // 9W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	746lm // 10,4W // 72lm/W

Requisitos

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opción

COVERSET R 90-100

Accesorios

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24624_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 85

Plafones



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 W

Dispositivos de modificación de Luz



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B



24611 0160 GLASS SBL 57



24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57



24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Termina tu producto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

SPY 66 ON TW 96545

24624 9030 W

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Reflector / lente reemplazable

24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes: