
DELTALIGHT




# M52 - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

**ODNIESIENIE** 24454 9025 B

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 24454 9025 B
**FLEMISH BRONZE** 24454 9025 FBR
**FLEMISH GOLD** 24454 9025 FG
**ZLOTO KOLOROWANE** 24454 9025 GC
**BIALY** 24454 9025 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy |
| **INFORMACJA** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | EPD |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 508lm // 6,9W // 74lm/W |

**Wymagania**

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24454_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M52 - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

24454 9025 B


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

### # opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

### Zakończ swój produkt




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

DELTALIGHT





# M52 - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

24454 9025 B




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SPLITLINE M52 profile | Dostępne kolory |
|---|---|
|  **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m | |
|  **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m | |
|  **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m | |
|  **24413 0000** SPM52 - PROFILE | |



Notes: