



## SOLI - 52 92745 Q-DIM


27118 923Q B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 27118 923Q B

**GOUD KLEUR** 27118 923Q GC

**WIT** 27118 923Q W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                           |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                        |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische info

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>          | III           |
| <b>DIM TYPE</b>        | Qbus dim      |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1224lm // 10,3W // 119lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 783lm // 11,8W // 66lm/W                           |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 Q-DIM

27118 923Q B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27118\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT


## SOLI - 52 92745 Q-DIM

27118 923Q B




**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐


**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050**

GLASS SBL 42


☐

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR**

SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG**

SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC**

SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W**

SPY 52 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180**

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 Q-DIM

27118 923Q B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SOLISCAPE profile

#### Beschikbare kleuren



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: