





MONOPOL 26 LED 930

223 16 811 930 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 223 16 811 930 A
ANTHRACITE 223 16 811 930 N



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	1.26
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	442lm // 6,7W // 66lm/W

Références optionnelles

PLATE 1
 PIN 1
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [223 16 811 XXX HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



229 01 01 PIN 1

☐

229 02 01 PLATE 1

☐

Notes: