





MONOPOL 26 LED 930

223 16 811 930 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 223 16 811 930 A
ANTRACITE 223 16 811 930 N



[Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	1.26
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	442lm // 6,7W // 66lm/W

Opzioni	
PLATE 1	
PIN 1	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: [223 16 811 XXX HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



229 01 01 PIN 1

☐

229 02 01 PLATE 1

☐

Notes: