

INFORM SQ F144-5 92767

25524 9220 W-B


DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25524 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25524 9220 B-FG

BIANCO-NERO 25524 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 25524 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa




LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3660lm // 27,9W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3195lm // 32,1W // 100lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25524_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led			# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.
	25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5		1
Tipo di regolazione: DALI			
	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W		1
Tipo di regolazione: non dimmerabile			

Notes: