
DELTALIGHT




# SPY 39 L ON 1 92720 DIM8

**PRODUCTREFERENTIE** 24138 9228 B-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 24138 9228 B-B
**VOLLEDIG WIT** 24138 9228 FW
**WIT-WIT** 24138 9228 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.6 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 652lm // 9,9W // 66lm/W |

**Benodigdheden**

SPY 39 L TUBE

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24138_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SPY 39 L ON 1 92720 DIM8

24138 9228 B-B

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Maak je product af

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **24144 0020 B** | SPY 39 L TUBE B | ☐ |
| | **24144 0020 FBR** | SPY 39 L TUBE FBR | ☐ |
| | **24144 0020 FG** | SPY 39 L TUBE FG | ☐ |
| | **24144 0020 GC** | SPY 39 L TUBE GC | ☐ |
| | **24144 0020 W** | SPY 39 L TUBE W | ☐ |

Notes: