DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HE 2296mm 940

RIFERIMENTO PRODOTTO 31044 9400

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.3
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2898lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6653lm UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4626lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 6653lm // 39W // 171lm/W UP: 4626lm // 28,6W // 162lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026