



## M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRAT

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 23315 9230 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 23315 9230 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 23315 9230 BRAT

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 23315 9230 BRCU

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 23315 9230 BRG

**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 23315 9230 BROB



**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23315 9230 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23315 9230 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23315 9230 GC

**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 23315 9230 PB

**БЕЛЫЙ** 23315 9230 W



[Веб страница продукта](#)



### Общая информация

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b> | внутреннее                                        |
| <b>МОНТАЖ</b>                     | Системы низкого напряжения Системный светильник   |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>     | IP20                                              |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                   | 0.3                                               |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>             | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable               |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                 | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Электрические характеристики

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 48V-DC                                                     |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | III                                                        |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | E                                                          |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                 | CB, ENEC, EPD                                              |

### Характеристики источника света

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>        | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>             | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 40°                                               |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>   | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b> | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

### Примечания

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Обязательные комплектующие

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Опции

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

# светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Тип диммирования: не диммированный


# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 MDL


23315 9230 BRAT

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |

### Светопреломляющие устройства

|                                                                                   |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

### Завершите свой продукт

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FC</b> SPY 39 TUBE FC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRAT


### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SHIFTLINE M26H FLOOR

#### Варианты цвета корпуса



**29323 920W** SLM26H F MDL WD




**29323 930W** SLM26H F MDL WD




#### SHIFTLINE M26H profile


#### Варианты цвета корпуса




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



#### SPLITLINE M20 ST profile

#### Варианты цвета корпуса



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 92740 MDL

23315 9230 BRAT

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Варианты цвета корпуса                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: