





MINIGRID ON 350 93018 DIM8

100046 9318 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100046 9318 B-B
ZWART-WIT 100046 9318 B-W
WIT-ZWART 100046 9318 W-B
WIT-WIT 100046 9318 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.6
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	3 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3267lm // 25,8W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2710lm // 29,7W // 91lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100046_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40



Notes: