



M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRAT

DISPONIBILE IN

NERO 30514 9235 B

ALU SPAZZOLATO 30514 9235 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 30514 9235 BRAT

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 30514 9235 BRBB

ORO SPAZZOLATO 30514 9235 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 30514 9235 BROB

CREMA 30514 9235 CR

BIANCO 30514 9235 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCMI
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Requisiti

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRAT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30514_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRAT

Finisci il tuo prodotto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5


30514 9235 BRAT



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRAT



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: