
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

REFERENCIA 30514 9235 BRG

DISPONIBLE EN
NEGRO 30514 9235 B
ALU CEPILLADO 30514 9235 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 30514 9235 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 30514 9235 BRBB
ORO CEPILLADO 30514 9235 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 30514 9235 BROB
CREMA 30514 9235 CR
BLANCO 30514 9235 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Requisitos

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRG

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30514_XXX5_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias


Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14 ☐


Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B — ☐

DELTALIGHT


M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRG

Termina tu producto

	**19810 0170 B**	SPY 90 TUBE B
	19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR
	19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC
	19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR
	19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG
	19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC
	19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB
	19810 0170 W	SPY 90 TUBE W


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Colores disponibles
	**30411 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30411 9305**	SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5
	**30412 9205**	SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5


30514 9235 BRG



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Colores disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRG



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Colores disponibles
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: