




## M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRG

DISPONIBILE IN

**NERO** 30514 9235 B

**ALU SPAZZOLATO** 30514 9235 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 30514 9235 BRAT


**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 30514 9235 BRBB

**ORO SPAZZOLATO** 30514 9235 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 30514 9235 BROB

**CREMA** 30514 9235 CR

**BIANCO** 30514 9235 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.5                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 45° girevole, 360° rotazione                         |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | LENS FL-36°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                |

### Informazioni elettriche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III      |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E        |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCMI                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 36°                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1258lm // 13,3W // 94lm/W                          |

### Requisiti

SPY 90 TUBE


LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessori

HONEYCOMB 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30514\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                                      | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                 | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 7 <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 14 <input type="checkbox"/>   |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 7 <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 14 <input type="checkbox"/>   |
| Accessori ottici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                               |
| <div><div></div><div><b>19810 0110 B</b> HONEYCOMB 75 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRG

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0170 B</b>   | SPY 90 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 CR</b>  | SPY 90 TUBE CR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 DC</b>  | SPY 90 TUBE DC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 FBR</b> | SPY 90 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 FG</b>  | SPY 90 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 GC</b>  | SPY 90 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 PB</b>  | SPY 90 TUBE PB  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0170 W</b>   | SPY 90 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili

|                                                                                     |                   |                              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>30411 9205</b> | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30411 9305</b> | SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30412 9205</b> | SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |


# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92736 DIM5


30514 9235 BRG



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




### SHIFTLINE M26H profile


### Colori disponibili




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Colori disponibili



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 BRG



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: