
DELTALIGHT




# SOLI - 52 93030 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 27112 9340 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 27112 9340 B
**GOUD KLEUR** 27112 9340 GC
**WIT** 27112 9340 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1281lm // 10,3W // 125lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 817lm // 11,8W // 69lm/W |

## Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Opties

DIMMABLE MODULATOR

## Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 93030 MDL

27112 9340 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27112_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20

**Dimtype: niet dimbaar**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

# SOLI - 52 93030 MDL

27112 9340 B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 16


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**


## Licht veranderende onderdelen





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Maak je product af




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B




**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

## SOLI - 52 93030 MDL



27112 9340 B

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |

### Vervangbare reflector / lens

| | | |
|---|---|---|
|   | **19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° | ☐ |
|   | **19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° | ☐ |
|   | **19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° | ☐ |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|   **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|   **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes: