



SOLI - 52 93030 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO



27112 9340 B

DISPONIBILE IN

NERO 27112 9340 B

ORO COLORATO 27112 9340 GC

BIANCO 27112 9340 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1281lm // 10,3W // 125lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	817lm // 11,8W // 69lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27112_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

SOLI - 52 93030 MDL

27112 9340 B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐




19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



19810 0050 GLASS SBL 42


☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 93030 MDL



27112 9340 B

<u>19810 0100 FG</u>	SPY 52 TUBE FG	☐
<u>19810 0100 GC</u>	SPY 52 TUBE GC	☐
<u>19810 0100 W</u>	SPY 52 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	<u>19810 0180</u> SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	<u>19810 0190</u> SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	<u>19810 0240</u> SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile	Colori disponibili
 <u>27111 0020</u> SOLI - PROFILE 2m	
 <u>27111 0030</u> SOLI - PROFILE 3m	

Notes: