
DELTALIGHT




MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

ODNIESIENIE 100006 9238 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 100006 9238 B-B
CZARNY-BIALY 100006 9238 B-W
BIALY-CZARNY 100006 9238 W-B
BIALY-BIALY 100006 9238 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1770lm // 15,4W // 115lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1232lm // 17,7W // 70lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100006_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

100006 9238 B-B