





MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8

100006 9238 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100006 9238 B-B  
**ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ** 100006 9238 B-W  
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100006 9238 W-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 100006 9238 W-W



[Веб страница продукта](#)



|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                  |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                        |
| ВЕС (КГ)                       | 1.6                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 30° swiveling, 360° rotatable                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-37°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 450mA-DC |
| Электрические характеристики   |                                                             |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                           |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы                               |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | F                                                           |
| Характеристики источника света |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                         |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 2 x (LED array 7,7W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 885lm)      |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                            |
| SDCM                           | SDCM1                                                       |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                         |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                      | 37°                                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1770lm // 15,4W // 115lm/W                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1232lm // 17,7W // 70lm/W                                   |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100006\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

**MINIGRID 67 ON 245 92737 DIM8**

100006 9238 B-B